

AB-2-1578

Förslag
till

LANDBRUKSSTYRELSEN

27 JAN. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

RICKEBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1952

i Odensala socken, Stockholms län

Upprättat vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ewald Öjefors

lantbruksingenjör

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Rickeby 6⁴ och 6⁵ i Odensala socken, Stockholms län.

Avdikningsområdet tillhör Norrströms nederbördsområde nr 61.

Företagets ändamål är att bereda möjlighet för bättre torrläggning av mark till Rickeby 6⁵ och att förbättra betingelserna för brukningen av ågor till sagda fastighet och Rickeby 6⁷. För ernående av detta mål erfordras dels flyttning av det å den s.k. Rickbergs ång i gränsen mellan de i sambruk varande fastigheterna Rickeby 6⁵ och 6⁷ gående avloppet c:a 60 meter västerut till gränsen mellan Rickeby 6⁴ och 6⁵ samt utvidgning och fördjupning av det i sistnämnda gräns befintliga diket ävensom fördjupning och rörläggning av avloppet genom den till Rickeby 6⁵ hörande marken.

I företaget ingående avlopp är till läge och sträckning markerat med röd färg å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan i skalan 1:4000. Tvenne jämnlöpande linjer beteckna därvid öppet avlopp medan enkel linje betecknar täckt ledning. Avloppet benämnes O - 5⁺³⁶ (A-B) och har en längd av 536 meter.

Den mark, som i torrlägningshänseende anses beroende av ifrågakvarande avlopp, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivningen och värderingslängden (bil. 1).

Storleken av nederbördsområdet för den täckta ledningen är angiven å profilritningen vid varje dagvattenbrunn. Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, områdets storlek, terrängens

beskaffenhet m.fl. omständigheter har avrinningsintensiteten vid flöden uppskattats till i medeltal 1.5 sekundliter från varje hektar. Erforderliga dimensioner å rören har bestämts med ledning av den sålunda uträknade vattenmängden. Storleken av rågångsdiket har bestämts med hänsyn till den genom den ökade vattenföringen erforderliga utvidgningen och fördjupningen av befintligt dike, för att intilliggande marks torrläggning ej skall försämras. De dimensioner och bottenlutningar, som föreskrivas framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar.

I samband med den täckta ledningens utförande skola intags- och dagvattenbrunnar anordnas vid 2⁺²⁶, 3⁺²⁴ och 5⁺³⁶. Trumma av betongrör skall anordnas genom skiftesvägen vid 2⁺²⁰. Brunnarna och trumman skola utföras i huvudsaklig överensstämmelse med upprättade typritningar. Trumman skall ha en längd av 6 meter.

Den beräknade kostnaden för föreskrivna arbetens utförande finnes specificerad i kostnadsförslaget (bil. 2) och uppgår till sammanlagt 3700 kronor.

Den båtnad i form av jordförbättring, som uppkommer genom företagets utförande har approximativt uppskattats till 3950:- kronor. Båtnadsberäkningen återfinnes detaljerad i hithörande ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 1).

Om fördelningen av kostnaderna för avloppets anordnande och framtida underhåll ha markägarna träffat särskild överenskomst (bil. 3 till syneförrättningsprotokollet). Förrättningsmannen finner överenskomsten ändamålsenlig och lämplig och bestämmer i enlighet med vad däri utsagts. Sakägares åtagande i avseende å företaget skall i framtiden åvila den fastighet,

för vilken åtagandet gjorts.

Jämlikt 10 kapitlet 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att rören till den täckta ledningen skola i fråga om täthet och hållfasthet fylla de fordringar, som finnas angivna i 1950 års bestämmelser för lantbruksrör av betong,

att rören före nedläggningen skola godkännas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter,

att rörledning före avsyningen icke får täckas med jord utan skall vara blottlagd i hela sin sträckning,

att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1954 samt

att företaget skall benämnas "Rickeby torrlägningsföretag av år 1952"

Talan mot förrättningsmannens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut må föras vid Österbygds vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kapitlet 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Lilla Rickeby, Odensala den 20 augusti 1952

Wald Nilsson
lantbruksingenjör.