

C-1-0744

Handlingar

angående

Sätra gårds dikningsföretag 1953
i Bro och Håbo-Tibble socknar av Upsala län
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1952 - 1953

LÄNSBOKSTYRELSEN

7 NOV 1954

DIARIET

SÄK Nr

Bil. Litt. C

ARBETS- och FIXPUNKTSBESKRIVNING angående Sättra gårds diknings-
företag 1953 i Bro socken, Upplands-Bro kommun av Upsala län upp-
rättad vid laga syneförrättning åren 1952 - 1953.

I. ARBETSBESKRIVNING.

Tegelrör skola uppfylla av Sveriges Standardiseringskommission (SIS) fastställda fordringar samt vara oskadade och av bästa kvalitet.

Betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag. Den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje, varför grävning sker till det större djup, som motsvarar rörgodsets tjocklek.

Rörledning må ej nedläggas direkt på berg eller sten utan läggas på rörbädd av minst 0.10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand.

Dikesbotten eller rörbädden avväges noggrant före rörens nedläggande, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrivits.

Rörfogarna i tegelrörsledning skola i slamjord täckas av ett lager grus, mossa eller dylikt.

Innan fullstädnig täckning sker, skola rören höljas till minst 0.30 meters djup med stenfri jord.

Rörutlopp utföres lämpligast av järnrör eller av 3 st. med cement fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten.

Stensättning anbringas kring rörutloppet samt i det öppna dikets botten och slänter.

Brunnar och övriga detaljer skola utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Gränsmärken må ej ändras till sina planlägen.

II. FIXPUNKTSBESKRIVNING.

Företagets jämförelseplan sammanfaller med Norrboda-Sätra dikningsföretags av år 1943 och ligger i rikets höjdsystem på höjden +19.65. Det bestämmes av följande fixpunkter:

Fixpunkt nr 1 = + 12.46 Upp och nedvänt T ($\perp$) i berg-
häll omkr. 25 m öster om påle
12+47, omkr. 10 m från åker-
kant.

" " 2 = + 11.04 Triangel (Δ) i jordfast sten
omkr. 150 m norr om påle 16+99
omkr. 20 m öster om befintligt
skogsdike.

Upsala den 29 december 1953.

T. F. Grunstedt
T. F. Lantbruksingenjör.

Tabell 1

Läge	Nederbörds- område Hektar		Normal högv. avrinning 1/s	Botten- ltn. o/oo	Rördi- mension cm	Rörledningens kapacitet 1/s
	Åker	Skog				
g		4	4	7.0	12.5	7.5
f	2	24	25	4.0	22.5	27
15+84	4	26	30	2.0	30.0	42
d		60	55	8.0	30.0	80
b	11	75	85	10.0	30.0	95

Mom. 4.

Namn och omfattning. Förrättningsmannen anser företaget lämpligen bör benämnas Sättra gårds dikningsföretag 1953 och har givits den omfattning, som hithörande plankarta och övriga handlingar närmare utvisar.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning. Båtnaden har approximativt av förrättningsmannen uppskattats såsom närmare framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll bestridas helt av ägaren till Önsta 1².

Mom. 7.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagens 11 kap. 95 § skall här icke utgå, då värdet av den uppskattade båtnaden ej uppgår till 10.000 kronor.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadgar förrättningsmannen:

att vid arbetenas utförande skola iakttagas de bestämmelser, vilka finns intagna under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. D samt att företagets samlingsbrunnar skall omses och rensas minst en gång årligen efter vårfloden.

Mom. 9.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas, lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara fullbordat senast den 31 december 1958. För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 10.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan motavgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm. I besvaren skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvaren skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom finnes stadgad, såvida icke inom den i mom. 11 angivna tiden talan anhängiggöres och på grund därav ändring häri sker.

Uppsala den 29 december 1953.

T. f. lantbruksingenjör.
T. f. lantbruksingenjör.