Blad 2.

Kopia.

Förslag

i 2. blad till utförande av torrläggningsföretaget

Ör-Örslund

i Hölö socken av Södermanlands län,

upprättat vid laga syneförrättning åren 1938-1939 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Skala.
För längd 1:4 000.
meter 100 50 0 100 200 300 400 500 meter
För höjd-sektions- och bronfningar 1:100

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström

F' F

Bottenbredd 0,3 m. Slänt 1:1,5

E' E

Sandgrustäkten

Ny väg

Fläkledning 2 trefasledn.

G. F. E. D. C. B. A.

Flyp + 7,88 Flyp + 7,85 Flyp + 6,80 Flyp + 7,09

Utfartsväg

Gångväg

Gångväg

Bottenbredd 0,3 m. Slänt 1:1,5

Bottenbredd 0,6 m. Slänt 1:1,5

Meritytans höglöge.
Blivande bottenlöge.
Grävningsdjup.

Sektion E'.

Grus och singel.

3" lägerlik

Sektion E.

Gyttja

3" lörnör = 2,3 m.

Sektion D.

Sektion C.

Ringvind

Putsfolkl av 2 cm:s (1/4") betongrör.

Putsfolkl av 2 cm:s (3/4") betongrör.

Rörledning av 16 cm:s (6") betongrör.

4 st. 16 mms fj.

Betong 1:3:3 med armering.

Betong 1:3:3.

5 cms fri öppning mellan skivorna i ringvinden.

Ägovägsbro vid 5°3.

Ägovägsbro vid 0°83.

Betong 1:3:3.

RITN. Nr 002

D 2*0310

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström

296