Blad 8.

E C O P R A L M N S S'

Åbodro

Sänkningsdike

Samlingsdike

Samlingsdiken

Kopplingsdiken

Sänkningsdiken

Sänkningsdiken

Kopplingsdiken

Kopplingsdiken

Sänkningsdiken

Bl.v. H.V.V.

M.V.V.

50 cm (20") betongrör

Bottenbredd 0.3 meter. Slänt 1:1.25.

60 cm (24") betongrör

48 cm (18") betongrör

Bottenbredd 0.3 meter. Slänt 1:1.25.

Bb. 0.5 m. Sl. 1:1.25.

22.5 cm betongrör

Bb. 0.5 m. Sl. 1:1.25.

22.5 cm (9") betongrör

20 cm (8") betongrör

37.5 cm (15") betongrör

Bottenbredd 0.3 meter. Slänt 1:1.25.

Markytans höjdläge

Blivande bottenläge

Grävningsdjup.

Åbovägsbro vid 19+75

Åbobro vid 132+9

Åbobro vid 96+6

Sektion L.

Sektion M.

Sektion N. & N.

Singel och Sten

Torrläggningsföretaget

Morö-Gärdesta

i Torsåkers och Låstringe socknar, Södermanlands län,

upprättat år 1945 av

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör.

Skala

För längd 1:4000

För höjd-sektions- och brobritningar 1:100

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna Ändring i förr företaget fastställd plan är denna i enlighet med av styrelsen å lantbruksingenjörens gård påskrift.

Stockholm den 16 december 1952.

Enligt uppdrag

E. Bergenhem

KTIN. Nr 008

D 9*0397 8

Ar 374 Södermanlands Lrt 4301 S.

4301 S.