C' N0+41 Hilor N0+18 Hilor N0+41 Hilor N0+45 Hilor C. N. N0+10 Hilor M. N0+50 Hilor LK. J. N0+50 Hilor B.

Fix.p.+19.57m Fix.p.+18.23 m

Samlingsbrunn

Rörledning av 30cm:s (12") betongrör Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör Rörledning av 30cm:s (12") betongrör Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör

H. G. F. E.

Fix.p.+24.23 m Fix.p.+23.67m Fix.p.+23.20m

Hilorbäcken Ågatan

Bottenbredd 0.50m. Slänt 1:1.5. Bottenbredd 0.75m. Slänt 1:1.5.

Markytans höjdläge
Blivande bottenläge.
Grävningsdjup.

Fix.p.+10.30m

Ågovägsbro vid 26+82

Sektion F:s N. Sektion 70+7, 70+27, 71+80 & 73+91, 80+76, 82+90 & 83+72. Sektion J. Sektion B.

Sektion F. Sektion C.

Bro för utfartsväg vid 67+59

Skala:
För längd 1:4000.
För höjd-, sektions- och brarithningar 1:100.

Förslag till utförande av torrläggningsföretaget
Berg-Boggebol-Hällsätter
i Tystberga och Svärta socken-(nar) av Södermanlands län
upprättat år(-en) 1949-1950 i statens samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RITN.Nr 906
Original / Kopia
D 6:0459
Martin Tingström (Namn)
Statens lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st. 6.
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 37.8.

Statens Reproduktionsanstalt 1947