Blad 4.

J. K. O. P.

Kopplingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn.

N.O.=39 har. N.O.=39 har. N.O.=4 har.

1:1000 +37.13 2:1000 +37.11 +37.85

37.5 cm:s (15") betongrör

15 cm:s (6") tegelrör

39.53 39.30 39.38 39.64 39.90 39.51 39.52 39.59

37.58 37.63 38.21 38.24 38.34

1.95 1.67 1.28 1.25

+20 +19 +50 +50 +5 +50 +85=32+48 +55

20=1/+79 21 +50 22 +50 23

M. M.' L. R. S.

Samlingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn.

N.O.=3 har. N.O.=18 har. N.O.=4 har.

Fix p. +40.84 m. Ring i berg.

+37.66 15:1000 +37.40 15:1000 +37.30 18:1000 2:1000 +37.84 +37.71

Rustbädd av 1"+4" virke. Rustbädd av 2"+4" virke, 2.2 l. i bredd.

12.5 cm:s (5") tegelrör 22.5 cm:s (9") betongrör 15 cm:s (6") tegelrör

39.66 39.43 39.35 39.25 39.30 39.41 39.35 39.30 39.31 39.55 39.49 39.55 39.65

38.46 38.25 38.07 37.90 37.82 37.80 37.96 37.93 38.04 38.14 38.21

1.20 1.18 1.28 1.35 1.48 1.55 1.42 1.22 1.25 1.72 1.27

+76 +50 +62 +50 +17 +50 +84 +50 +30 +50 +78

23 +70 24 25 26 27 28 29

K. O. O'.

Samlingsbrunn. Samlingsbrunn. Samlingsbrunn.

N.O.=6 har. N.O.=5 har. N.O.=1 har.

Fix p. +40.84 m. Ring i berg.

10 cm:s Jordfyllning 2:1000 +37.18 +37.80

Rustbädd av 1"+6" virke.

17.5 cm:s (7") tegelrör 10 cm:s (4") tegelrör

39.38 39.33 39.54 40.06 39.78 39.38 39.55 39.61

37.75 37.85 37.95 38.05 38.15 38.21 38.28 38.40

1.63 1.48 1.59 2.01 1.63 1.17 1.27 1.21

+50 +95 +50 +28 +62 +50

30=20+48 31 32

K. L.

Samlingsbrunn. Samlingsbrunn.

N.O.=35 har.

1:1000 +37.10 +37.30

Rustbädd av 2"+4" virke 2.4 l. i bredd.

30 cm:s (12") betongrör

39.38 39.39 40.03 39.87 39.92 39.92 39.92

37.63 37.48 37.69 37.73 37.78 37.80

1.75 2.12 2.33 1.64 1.84 1.52

+50 +50 +72 = 25+62

33=20+48 34

Markytans höjdläge

Blivande bottenkyv.

Grävningsdjup.

20 20+48 21 21+50 22 22+5

22+50 23 23+35

23+76 24 24+50 24+92

25+50 25 26 27 27+20 27+50

27+84

30=20+48 30+50 31 31+60 31+51

32 32+28 32+50 32+59-63

33 33+50 34 34+50 34+72 = 25+62

Sektion O.

10 cm:s jordfyllning

20 Singelsten

15 cm:s (6") tegelrör 0.5 0.5 17.5 cm:s (7") tegelrör

Skala:

För längd 1:4000.

meter 100 50 0 100 200 300 meter

1 0 1 2 3 4 5 6

För höjd- och sektionsritningar 1:100.

FÖRSLAG TILL utförande av torrläggningsföretaget

Säby-Ättersta

I Österåkers SOCKEN(~~NAD~~) AV Södermanlands LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 I (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 004

ORIGINAL

~~KOPIA~~ D 4*0498 Statens lantbruksingenjör.

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3713-4