Blad 3.

L. M. N. T. S. P. R.

Fixp. N21-0:55:2

Fixp. N21-0:55:2

Fixp. 12.84

Fixp. 5.43

Samlingsbrunn.

Samlingsbrunn.

Samlingsbrunn.

Samlingsbrunn.

Samlingsbrunn.

Hällning 2,5 : 1000

Hällning 2,5 : 1000

0,8 m:s jordfyllning

2 : 1000

3 : 1000

3 : 1000

+5.50

+8.10

+8.37

+3.45

+3.22

+7.06

Vallhrån

Vallfyllning

Markytans höjdläge. 8,64 9,19 9,54 10,00 10,21 10,03 10,16 10,22

Blivande bottenläge. 7,21 7,69 8,17 8,41 8,47 8,60 8,72 8,85 8,87

Grävningsdjup. 1,43 1,50 1,37 1,53 1,61 1,31 1,25

37,5 cm:s (15") betongrör.

4,43 4,58 4,58 4,77 5,35 4,65 4,65 5,27 5,31 5,40 5,37 5,65 5,64 5,82 5,88

3,26 3,32 3,47 3,26 3,42 3,47 3,72 3,82 3,92 3,95 4,06 4,21 4,32

1,26 1,11 1,21 1,23 1,38 1,33 1,45 1,39 1,34 1,46 1,33

22,5 cm:s (9") betongrör.

4,32 4,54 4,51 4,59 4,62 4,62 4,64 4,61 4,55

4,00 4,32 4,35 4,58 4,61 4,80 5,36

Dyrgårds-vallarna

29 30 31 32 33 0 61 62 63 64 65 40 41 42 43 44 90 91 92

Sektion P.

Sektion 61+96

Sektion 63+14 o. R.

Sektion N.

Sektion M o. 30+32

Sektion 29+37 o. 31+2

Trumma av betong som förankras

Rustbädd av 2¾" virke 2,7 bredd 2,3 m.

22,5 cm:s (9") betongrör

Öppen jordfyllning

Singel och sten

Rösgrind

Fabrikstillverkad armerad slambrunn.

5 cm:s fri öppning mellan stängerna i rösgrinden.

Skala: för längd 1:1000 för höjd och sektioner 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL utförande av

Hässelbyholms invallningsföretag

I Fogdö SOCKEN ~~(NÄR)~~ AV Södermanlands LXN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1950-1951 ~~(UTAN)~~ SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RIN. Nr 003

Martin Ljungström (NAMN)

ORIGINAL ~~KOPIA~~ D 4★0507 Statens lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4270

Statens Reproduktionsanstalt