Blad 2.

Fixp+20.66

A B C D E F

Fixp+15.77 Fixp+15.49 Fixp+15.51 Fixp+15.67

Utfarhåg Ågobro Ågobro Vreetorpsbro Vreetorpsbro

Bottenbredd 10 meter Slänt 1:1,5 Bottenbredd 0,50 meter Slänt 1:1,25 Spontad betong 8 m

Markytans höjdläge
Blivande bottenläge
Grävningsdjup

2+30 3+29 5+50 8+50 11+50 14+50 17+50 19+50 22+67

1 2+4 3+18 5 8 11 14 17 19 22

0+72 1+84 2+85 4+50 7+50 10+50 13+50 16+50 18+50 21+50

2 3 4 7 10 13 16 18 21

0+50 3+75 6+50 9+50 12+50 15+50 20+50

1+84 2+85 3+50 6 9 12 15 20

0+25 2+68 0-28 0-116 0-200

1+68 0 0-50 0-150 0-250

1+50 2+50 0-100 0-168

Sektion 17+17 och F

30 cms (12") betongpir

Sektion E

Sektion 17+17

Skala:
För längd 1:4000
meter 100 50 0 100 200 300 400 meter
1:0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
För höjd och sektioner 1:100

Förslag till utförande av torrläggningsföretaget

Sigtuna-Onesta-Kärr

i Frustuna socken, Onesta kommun, Södermanlands län

upprättat år ~~1953~~ 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ LMN.Nr 602 Marten Ljungström (Namn)

D 3-0527 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5753-2

LANTBRUKSSTYRELSEN 27 APR. 1955 DIARIE Nr S&K Nr

Statens Reproduktionsanstalt 1947