Blad 2.

Fixp+12,81

Fixp+15,99

Fixp+17,29

Fixp+16,65

Fixp+16,99

Markytans höjdläge
Blivande bottenläge
Erävningsdjup

Bottenbredd 0,5 m. Slänt 1:1,5

80 cm:s (32") betongrör

Bottenbredd 0,5 m. Slänt 1:1,5

70 cm:s (28") betongrör

Bottenbredd 0,5 m. Slänt 1:1,5

Skala:
För längd 1:1000
För höjd och sektioner 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till utförande av torrläggningsföretaget
Ålorp-Axtorp-Mälkärr
i St. Malms och Björkviks socknar, Södermanlands län
upprättat ~~år om~~ 1954 (utlåtande) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
d:N:r 992
Original
Kopia
D 4-0583
Martin Ingström
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 c. 49 juni. 1 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1949