Blad 3.

F

Stenkistdrenn. ø 1.0 — 250–35 l/sec

Öppet dike — 110 l/sec

Stenkistdrenn. ø 1.0

Öppet dike — 110 l/sec

0,8 mm Bitumen

1:1000

2,5 : 1000

Rostfritt rör av 2½" g.i. vertikal, 2 i bredd

45 cm av (18") betongrör

30 cm av (12") betongrör

Markytans höjdläge											
Blivande botten-läge											
Ordinarie grundläge											

B — 14 — 15 — 16 — 17

13+50 — 14 — 14+50 — 15 — 15+64 — 16+71 — 17 — 17+32

Sektion D^2.

0,8 mm fyllning

Öppet dike

30 cm av (12") betongrör

Fabrikstillverkad armerad stenkistrunn av betong

5 cm:s fri öppning mellan stängerna i rostfritt rör.

D — D' — D^2

Stenkistdrenn. ø 1.0 — 110–65 l/sec — Öppet dike — 110 l/sec — Stenkistdrenn. ø 1.0 — 110–35 l/sec

0,8 mm Bitumen

3,5 : 1000

Rostfritt rör av 2½" g.i. vertikal, 2 i bredd

45 cm av (18") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Markytans höjdläge											
Blivande botten-läge											
Ordinarie grundläge											

20 — 21 — 22

20+50 — 21+21 — 22 — 22+12 — 22+50 — 22+67

Sektion B

Rostfritt rör av 2½" g.i. vertikal, 2 i bredd

Betong

Fundament av betong av 0,8 mm bitumen

Sektion 4+00, 7+27 och D.

0,8 mm fyllning — 0,8 mm fyllning — Öppet dike — Stängsel och stolpar — 30 cm av betongrör — 30 cm av 60 cm betongrör

Sektion E.

0,8 mm fyllning — 0,8 mm fyllning — 30 cm av betongrör — 30 cm av betongrör

Sektion 6 och 20+93

0,8 mm fyllning — 45 cm av (18") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Sektion 11.

0,8 mm fyllning — 30 cm av (12") betongrör

Sektion 18^{+70}, 38^{+00} och E^2.

0,8 mm fyllning — 30 cm av (12") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Sektion F, H och D^1.

0,8 mm fyllning — 30 cm av (12") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Sektion 16^{+71} o. E^1.

0,8 mm fyllning — Stängsel och stolpar — 30 cm av (12") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Sektion D^2, E^2 och E^3.

0,8 mm fyllning — Stängsel och stolpar — 30 cm av (12") betongrör — 30 cm av (12") betongrör

Sektion C och 9^{+34}

0,8 mm fyllning — Stängsel och stolpar — 70 cm:s betongrör

Sektion 3^{+67}, 5^{+31}, 6^{+15} och 8^{+77}

0,8 mm fyllning — Stängsel och stolpar — 70 cm:s betongrör

Skala för längd 1:2000

för höjd och sektioner 1:100

Förslag till utförande av

Bobsta-Nyby dikningsföretagarlag

i Sterkvista socken-taxe-ng Södermanlands län

upprättat okt-nov 1955 i samband med ansökningen om vattenlagen av

Original Kopia

Statens lantbruksnämnd

Antal ritn. st. 4 | KUNGL. LANTBRUKS-SVITHELSENS ARKIV | Nr