Blad 4

FÖRSLAG TILL

# Örsta-Älunda-Kolunda dikningsföretag år 1956

i Stenkvista o Husby-Re- ~~SOCKEN(NAR)~~ AV Södermanlands LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1956 ( ) ~~UTAN~~ SAMBAND MED SAKFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Carl Ekblad
(NAMN)

lantbruksingenjör
(TITEL)

7 KUNGL. LANTBRUKS VERKETS ARKIV Nr 783

H G F E D C

NO = 0,89 km² Intagsbrunn Qmax = 83 l/s

Brunn typ B-1

NO = 0,95 km² Brunn typ B-1 Qmax = 92 l/s

NO = 1,05 km² Brunn typ B-1 Qmax = 105 l/s

NO = 1,13 km² Brunn typ B-1 Qmax = 120 l/s

NO = 1,35 km² Qmax = 140 l/s tmax = 0,44 m tmed = 0,18 m

trumma ø 800 mm

trumma ø 800 mm

NO = 2,84 km² Qmax = 290 l/s tmax = 0,60 m tmed = 0,21 m

NO = 3,5 km² Qmax = 360 l/s tmax = 0,68 m tmed = 0,24 m

Fixp + 32,36

Fixp + 33,20

Fixp + 34,02

bottenlinje i 1898 års förslag

1:1000

0,5:1000

Bbr=0,5 Sl.l=1:1,25

Utgår! se blad 7

450 mm betongrör

450 mm betongrör

Bottenbredd = 0,5 m Släntlutning 1:1,5

± 25,00

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

26+38 - 27+2

1,0 m

784 783 Bad 45