Område 2

Område 1

A B C D E F

Fixp. = 12.05

Östersjön

| | | |
|---|---|---|
| Högsta | H.v.y. | 2.81 |
| Norm. | H.v.y. | 2.46 |
| M.V.y. | | 1.96 |
| L.V.y. | | 1.42 |
| Lägsta | V.y. | 1.21 |

NO = 13.9 km²
Qmax = 1.7 m³/sek.
hmax = 0.4 m
hmed = 0.4 m

Fixp. = 3.33

Allmän väg.

NO = 13.4 km²
Qmax = 636 l/sek.

NO = 5.3 km²
Qmax = 636 l/sek.
hmax = 0.85 m
hmed = 0.25 m.

Fixp. = 3.34

hmax = 0.6 m.
hmed = 0.3 m.

Fixp. = 7.03

hmax = 0.65 m
hmed = 0.2 m

NO = 4.1 km²
Qmax = 1.7 m³/sek.

Botten bredd = 1.0 m
Slänt lutning = 1:1.5

Botten bredd = 0.5 m
Slänt lutning = 1:1.25

3.5:1000
5.75:1000
8.3:1000
2.62
3.50
8:1000
2.5:1000
6:1000

Längdskala 1:4100

100 80 60 40 20 0 100 200 300 400 m.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Höjd- och sektionsskala 1:100

Bro vid allm. vägen
str. 27+55-27+63.8

4.0 m.
V.V.
4.0 m

Gammal vägbro
str. 21+40-21+55

+ 4.34
1.5 m.
V.V.

FÖRSLAG TILL Segersta - Nynäs dik-
ningsföretag år 1956

I Bälinge SOCKEN(-NAM) AV Södermanlands LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1956 {I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING} INKL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL (NAMN)

...Lantbruksingenjör... (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 8 ... KUNGL LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr 792

4301 S.