Hjälmsjön

HW: +25.93
MW: +25.73
LW: +25.96

D C B A

Fixp. +26.95 Spöntdamm

NO=118 l/sek. Qmax=170 l/sek.

Fixp. +27.47

Intagsbrunn ø 300 mm
NO=184 l/sek. Qmax=130 l/sek.

Brunn ø 600 mm, typ B-2

Allm. väg

Brunn ø 600 mm, typ B-2

Brunn ø 600 mm, typ B-3
NO=138 l/sek. Qmax=138 l/sek.

NO=157 l/sek. Qmax=135 l/sek.

NO=187 l/sek. Qmax=190 l/sek.

Fixp. +27.41

NO=200 l/sek. Qmax=200 l/sek.

Brunn ø 900 mm, typ B-2

Brunn ø 900 mm, typ B-1

Träbro

Brunn ø 900 mm, typ B-1
NO=217 l/sek. Qmax=215 l/sek.

NO=223 l/sek. Qmax=230 l/sek.

Fixp. +26.15

NO=229 l/sek. Qmax=230 l/sek.

24.60 0.5:1000 24.50 24.09 0.3:1000 24.04 24.99 0.9:1000 23.65 1.5:1000 23.10 24.00 0.5:1000 23.92

Betongrör

Bottenbredd 0.30 m
Slänlutning 1:1.25

ø 400 mm ø 400 mm ø 400 mm ø 375 mm

Bottenbredd 0.30 m
Slänlutning 1:1.25

Betongrör ø 565 mm

Bottenbredd 0.30 m
Slänlutning 1:1.25

+80+28 +50 +81 +50 +84+6 +80+18 +23+12 +50 +17 +50 +4 +58+50 +50 H5+10 +50 +50 +45 +50+46 +50 +23 +13 +50 +6 +50 +13+17 +50 +50+40

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1:40 1:46 1:50 1:80 1:86

15 15+50 13 13+15 13+23 11 11+50 10+50 6+50 6+75 4 4+50 2 2+23

16 16+50 17 13+50 12+30 14 14+50 12+50 12+72 7 7+50 8 8+50 9 9+50 10 5 5+23 5+50 5+60 6 6+36 2+50 3 3+50

Spöntdamm vid punkt 16+40.
Skala 1:50

Spöntplank 3" × 8" impr. virke. Nedslås minst 1 m under mark i resp. punkt.

2.5 m

H.W. +25.95
M.W. +25.75
L.W. +25.48

Längdskala 1:4000.

100 80 60 40 20 0 100 200 300 400 m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Bestyrkes i tjänsten
Sverker Skans.

Förslag till **Hällesta dikningsföretag år 1957**

i Frustuna ö Björnlunda ~~socknar~~ ~~kommun~~ Södermanlands län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

SVERKER SKANS
Namn

~~Original~~
Kopia

lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Cal 57

Statens Reproduktionsanstalt 1955
102955 L

Lantbruksstyrelsen 3037 b. 55 Feb. 2500.