Blad 4.

NO = 4,20 kv.m²

NO = 3,00 kv.m²

NO = 2,65 kv.m²

NO = 1,90 kv.m²

NO = 1,20 kv.m²

NO = 1,10 kv.m²

NO = 1,05 kv.m²

NO = 0,95 kv.m²

NO = 0,90 kv.m²

NO = 0,65 kv.m²

NO = 1,65 kv.m²

G H J D D' D² F F' F² H H'

Fixpunkt +25,09 m.

Fixpunkt +24,74 m.

Ägovägsbro

Sträckbank

Stenkrossning

Grusbank

Grusbädd

Makadambädd

Rustbädd

Betongrön

Botten bredd 0,5 m. Slänt 1:1,5

Botten bredd 0,3 m. Slänt 1:1,5

50 cm:s (20") betongrön

45 cm:s (18") betongrön

Markytans höjdläge

Planerade bottenläge

Grundningsdjup

Ägovägsbro vid 39+54

Ägovägsbroar vid 31+83, 33+71, samt ägovägsbroar vid 37+76 och 38+57

Ägovägsbro vid 33+24

80 cm:s kulvertrör

Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke

Trumögon av betong som förankras.

Stödmurar av nyhuggen torv eller gammalt virke.

Sektion D & H.

Sektion F.

Sektion F' och H'.

Sektion 31+36 och D'

Sektio 33+36 och D²

Skala: För längd 1:4000

För höjd-sektions- och broritningar 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN 15 APR. 1957 DIARIE Nr SAK Nr

Förslag till utförande av torrläggningsföretaget

Rällinge - Strällsta

i Stigtomta och Lunda socken-(nar) av Södermanlands län

upprättat år-(en) 1952-1956 [i/utan] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 5.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 808

Statens Reproduktionsanstalt 1947