

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheten Binga nr. 8¹ uti Hossmo socken av Kalmar län.

Läge.

Ifråguvarande företag är beläget 2 km. söder om Hossmo kyrka och 3.5 km. sydost om Ljungby kyrka samt mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 77 och 78 betecknade nederbördsområdena. Företaget är därjämte angivet med gul färg på hithörande översiktskarta.

Förordnande.

Genom Konungens Befallningshavandes resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund därav och i anslutning till förrättnings sökandes vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till invallning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synermännen anse att företaget bör betraktas som invallning och bestämma att detsamma enligt gällande bestämmelser skall benämnas "Herrängens invallningsföretag av år 1933".

Företagets omfattning.

De vattenskadade markerna äro belägna vid en vik av Kalmarsund på ömse sidor om en mindre bäck som har sitt utlopp i denna vik och äro ^ä hithörande plankarta insatta och avvägda.

På grund av sitt höjdläge i förhållande till vattenytorna i havet och den nämnda bäcken kunna de ej torrläggas medelst vanlig dikning utan har istället invallning och pumpning föreslagits för torrläggning av de ifrågavarande markerna. De å plankartan med nr. 107 - 109 och 111 - 113 betecknade ägofigurerna ha ej ansetts få någon nytta av invallningsföretaget, enär dessa ägor kunna torrläggas direkt till den ommärkta bäcken.

Arealen av den mark, som beräknas erhålla nytta av företagets utförande uppgår enligt den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, till 73.40 hektar, varav 0.26 hektar odlad mark, 70.55 hektar odlingsmark och 2.59 hektar annan mark.

För markernas torrläggning skall vallbyggnader uppföras dels på ömse sidor om bäcken på sträckan A - B, 0 - 20, sträckorna A - D-F och G - H mot havet samt sträckan 30 - 33+50 av sträckningen A - C. På sistnämnda sträckning delvis förhöjning av på denna sträckning befintlig äldre vall. Därjämte skall upptagas uppsamlingsdiken på insidan av vallarna på de nämnda sträckorna utom på sträckan G - H, samt ett dike på sträckan D - F.

På plankartan äro vallarna markerade med enkla gröna linjer och diken med dubbla röda linjer.

Vid punkt ^{A/} uppföres pumpanläggning.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för invallningsområdet har beräknats till 73,4 hektar eller lika stort som arealen av den i företaget ingående marken, enär områdets östra sida skyddas av vall, och vattnet från markerna vid invallningsområdets norra sida avrinna norr och österut samt från invallningsområdets västra sida avrinna dels till den nämnda bäcken och dels söderut mot havet.

Maximialvrinningen har antagits till 1,2 sek.lit. pr hektar och medelavrinningen till 0.12 sek.lit. pr hektar, varigenom $Q_{\max} = 88$ sek. lit. och $Q_{\text{med}} = 88$ sek. lit.

För samtliga diken har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.

Dikesdjupen och vallhöjderna äro å de vid förrättningen upprättade profilritningarna angivna vid de nedslagna avvagningspålarna, varjämte å profilerna bottenlinjernas och vallkrönens höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna.

Vallkroppen för vallarna å ömse sidor om bäcken utföras med lerkärna i enlighet med sektionsritningarna.

Dikenas och vallarnas dimensioner i övrigt framgå av de

upprättade grävningstabellen, bil. litt. G, vad dikenans dimensioner beträffar.

Den omnämnda bäcken har reglerats vid ett äldre företag i samband med torrläggning av mark belägen öster om här ifrågasvarande företag. Detta vattenavledningsföretag föregicks av syneförrättning enligt dikningslagen år 1894, varför underhållsskyldigheten är fastställd för detta äldre företag. De därvid bestända dimensionerna för den sträcka av bäcken, som genomlöper invallningsområdet, äro å de upprättade profilritningarna angivna med svart streckade linjer.

Pumpanläggning.

Ex. H.v.Y. i havet ligger på höjden +7.75 m. över det antagna jämförelseplanet.

Pumpen skall hava en kapacitet 88 sek.lit. eller 5230 min. lit. med lyfthöjd 1.90 m. Härtill erfordras motor med minst 4 HK vid en verkningsgrad av 0.70.

Intagsledningar anordnas från uppsamlingskanalerna vid A. Från den östra kanalen drages intagsledningen under bäckbotten.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profil- och sektionsritningar och får påbörjas, så snart denna förrättning vunnit

Har ej företaget fullbordats inom nämnda tid kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vatten-domstolen jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Dikesjorden.

Den jord, som uppgräves ur diken vid företagets utförande och ej kommer till användning för vallbyggnaderna, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 m., och skall de eventuella jordvallarna genomgrävas på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande. Jord, som upptages ur avloppen vid underhållsränsningar, får ej heller läggas närmare dikeskanterna än som nämnts.

Broar.

Vid punkt 13+50 å sträckan A - B skall uppföras en ägovägsbro i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna som ringformiga märken i jordfasta stenar, och äro såväl i plan som profil till läga angivna.

Avsättning.

Efter arbetenas utförande skola desamma avsättas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbö-

Jordvärdering.

Synemännen hava verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värderingar av den i företaget ingående markerna.

Markernas värden före och efter företags utförande samt de med ledning av dessa uträknade förbättringsvärdena framgå av värderingslängden, bil. litt. B.

Kostnaderna.

Kostnaderna för företags utförande framgår av det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. B.

Företags utförande skall bekostas av ägaren till fastigheten Binga nr. 8¹.

Kostnaden för denna förrättning skall erläggas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt kap. 11 § 95 vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas med kronor 57:40 till Konungens Befallningshövande i Kalmar län.

Ersättningar.

För mark som åtgår till diken och vallar har ersättning beräknats i enlighet med jordersättningslängden, bil. litt. C.

Underhåll.

Företaget skall nogt underhållas i sin helhet och skall diken ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3 år.

Kostnaderna för företags underhåll skall bestriidas av

ägaren till fastigheten Binga nr. 8¹.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos Löjtnant A. Elfversson, Köhlby gård, Ljungbyholm.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Köhlby gård, Ljungbyholm den 9 mars 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.