

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Björkö 1¹ och 2² uti Västra Eds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda fyra dikningssamfälligheter eller företag nr. 1, 2, 3 och 4, är beläget 5,5 km. väster om Västra Eds kyrka, och tillhör dels vattensystem nr. 70 Storån och dels beläget mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden § 5 i förrättningsprotokollet, skola företagen omfatta de å hithörande plan- och profilritningar betecknade följande ägofigurer och dikessträckor.

Företaget nr. 1 ägofigurerna nr. 4 - 17 och diket A-B-C-C¹,

" " 2 " " 1 - 19 " " E - F,

" " 3 " " 1 - 16 " " G - H samt

" " 4 " " 1 - 6 " " I - K.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

litt. E, beräknats till 13,36 hektar, varav 13,18 hektar åker och 0,18 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas "Björkö dikningsföretag nr. 1, 2, 3 och 4 av år 1938", äro att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, som grundar sig på Länsstyrelsens förordnande av den 14 juni 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej dessa marker begränsas av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen, vilka äro av mindre omfattning, hava å hithörande plankarta omgivits av blå linjer.

Följande dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp, nämligen 0 - 0+50 och 1 - 7+30 av diket A-B-C-C¹, 0+15 - 0+95 och 2+50 - 5 av diket E-F, diket G-H samt sträckan 0+40 - 0+50 av diket I-K.

Avloppssträckorna 0+50 - 1 av diket A-B-C-C¹, 0+95 - 2+50 och 5 - 5+61 av diket E-F samt sträckan 0+50 - 1+15 av diket K - I skola utföras såsom täckta ledningar.

För de öppna avloppssträckorna hava några särskilda hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga.

För sträckorna 0 - 0+50 och 1 - 5+47 av diket A-B-C-C¹ har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen för dessa dikessträckor har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Bottenbredden för sträckan 5+47 - 7+30 av diket A-B-C-C¹

är bestämt till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg. Sidolutningen
 för denna dikessträcka har bestämt till 1:1,0 i jord och 1:0,1
 i berg.

För sträckorna 0+15 - 0+95 och 2+50 - 5 av diket E-F, diket
 -H samt sträckan 0+40 - 0+50 av diket I-K har bottenbredden be-
 stämts till 0,3 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har för
 dessa dikessträckor bestämt till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna hava å hithöran-
 de profilritningar angivits med blå beteckning. Största avrinning
 har antagits till 1 sek.lit. pr har.

De täckta ledningarna skola utföras med följande dimensioner
 och material

Sträckan 0+50 - 1 av diket A-B-C-C¹ av 18" cementrör, sträckan
 1+95 - 2+50 av diket E-F av 18" cementrör och sträckan 5 - 5+61 av
 samma dike av 5" tegelrör, samt sträckan 0+50 - 1+15 av diket I-K
 av 9" cementrör.

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrun-
 nar i enlighet med de upprättade ritningarna och kostnadsförslaget.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil-
 och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Trummor.

ters bekostnad skola 3 st. ägovägstrummor utföras i enlighet med
 de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av det upprättade kostnadsför-
 slaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom.
 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersätt-
 ning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, så-
 vida ej delägarena annorlunda bestämma, utgå efter markens värde
 efter företagens utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E,
 och efter uppmätning efter företagens utförande av den areal, som
 upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkstäl-
 las av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hän-
 visas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, hava kostna-
 derna för företagen beräknats till: för företaget nr. 1 kronor

kronor 1.550:- och för företaget nr. 4 kronor 360:-.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, vilket direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget nr. 3.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt förbättringsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Synemännen anse, att företagen icke skola uppdelas i avdelningar.

Utförande av företagen nr. 1 och 2 skola bekostas av ägaren till fastigheten Björkö nr. 1¹, och utförande av företaget nr. 4 skall bekostas av ägaren till fastigheten Björkö nr. 2².

I efterstående kostnadsfördelningslängd finnas angivna varje företagens ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrätt-

ningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i respektive företag.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetenas utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja dessamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektion- och trumritningar samt övriga ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagens utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 m. på fast mark och 1,0 m. på lös mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstö-

ande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på
100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunk-
terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profil-
ritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller
öfversprängas, förrän de blivit av Lantbruksingenjör ersatta med
nya.

Avsytning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan
erkställas av Lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Antida underhållet.

Företagen skola noga underhållas, och skola dikena ränsas
ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år.

Allfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets av-
ledande böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verk-

ställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som

fylligt å växande gräda. Kostnaden för ränsning av utloppet

- H skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden för

företaget nr. 3 infärda procenttalen. Kostnaderna för underhål-

let av företagen nr. 1 och 2 skola bestridas av ägaren av fas-

stigheten Björkö nr. 1¹ och kostnaden för underhållet av före-

taget nr. 4 skall bestridas av ägaren till fastigheten Björkö

nr. 2². För ränsningsjords uppläggning må intressent icke ford-
ra rätt till ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som för-
anledes av enskild persons åverkan eller försummelse, må utta-
gas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vatt-
nets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företagen skola nybyggas, skola un-
derhållas av respektive jordägare.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-
ningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Björkö nr. 1¹,
som för närvarande äges av lantbrukaren Gustaf Jonsson, Lilla
Björka, Storsjö.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen
skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger
att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar
till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina be-

och skälen härtill och skola till besvären fogas de handlingar,

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen ättgå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den tid, som angives i mom. 13 här ovan, besvär anføres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

L:a Björka, Storsjö den 16 december 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens			An- teckning	Ägares namn
Namn	Regis- ter- num- mer	Man- tal		
Björkö	1 ¹	3/4	Lsh.	<u>Företaget nr. 1.</u> Gustaf Jansson
Björkö	1 ¹	3/4	Lsh.	<u>Företaget nr. 2.</u> Gustaf Jansson
Björkö	2 ²	avs.	Lsh.	<u>Företaget nr. 3.</u> Peth Johansson
"	1 ¹	3/4	Lsh.	Gustaf Jansson
				Summa
Björkö	2 ²	avs.	Lsh.	<u>Företaget nr. 4.</u> Peth Johansson

Markens värde		Förbät- trings- värde		Andel i				Delakt-		
före företa- gets utfö- rande	efter företa- gets utfö- rande			beräknad torrlägg- nings- kostnad	förrätt- nings- kostnad	tighet i före- taget				
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
1.232 50		5.383 -		4.150 50		3.830 -		19499		100,00
1.531 80		5.292 -		3.760 20		3.470 -		176 66		100,00
				7.910 70		7.300		371 65		
1.113 -		2.226 -		1.113 -		856 62		5229		55,27
1.311 10		2.212 -		900 90		693 38		4232		44,73
2.424 10		4.438 -		2.013 90		1.550 -		94 61		100,00
67990		1.131 -		451 10		360 -		21 20		100,00

L. a Björkö, Krijs den 16 dec. 1938.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Jansson
Hälses Lantbruksskolelärare

Gustaf Jansson Kungälv Hälses
Biträddande gredman.