

Afskrift.

H _____ *0024

Förslag till afdikning af watten-
dade marker ä egorna till byarna Getnabo,
Holma, Holmaryd, Emnabo, Eke, Dyne-
kärr, Forsås, Sloalycke, Sunlycke, Liggels-
Hyltan, Farslycke, Finlabo, Borelycke, Back-
skulla, Brändegårde, m. fl. i Thorsås och Löderåkra
Sockenar af Kalmar Län.

År 1874 till juni månad inställdes sig under locken i Försås by, belägen i Försås Parken af Stalmar där, för att på begäran verkställa jordsundersökningar samt upprätta plan och förslag till afdikning af våtteneskodade markar, tillhöriga åtskilliga byar och enstaka hemman inom Försås och Lodenäkra Parknar; och får jag nu, med ledning af de förelagna undersökningarna, öfver detta afdikningsförslag lämna följande uttåtande:

De ifrågasvarande våtteneskodade markerna, som omfatta en sammanlagd areal af 3,399,56 kvadratreffuter eller 60½ tunnland / kappland, fördelade på 23 särskilda byar och enstaka hemman, bestå till största delen af ett lager mylla och dyjord af frön 1 till 3 fots måktighet på botten af dels sand och dels leror, den sednare, på flera ställen utvisande spår af mergel. Jordmonen i kårtrakterna är därför allt anse af sårdels god beskaffenhet samt hafver, allt efter ändamålsenlig afdikning lämna rika skördar af våra förnämsta kulltursättor.

Landets jemna och plana läge i förening med de flera böckdrag, som genomrinnat de våtteneskodade markerna, bidraga likväl till gära afdikningsarbetet ganska kostsamt, uppgående enligt de gjorda beräkningarna till 50,000 kronor eller till 82,4 kronor per geometriskt tunnland. Denna summa förfaller nödfullt ganska stor vid första påseendet, men om man tager i betraktande jordmonens goda beskaffenhet samt de höga priser, som jordbrukets produkter numera behöva, så framgår utan tvifvel,

att företaget låner sig väl och kommer att inom få år återbetala det nedlagda forlagskapitalet. Svårigheten att bringa till utförande vidtattfattande dikebyggsarbete, kommer att till större eller mindre del beröra 74 särskilda hemmansdelar, ligger därför mindre i frukta för företagets framgång och lånandes beskaffenhet, utan fast mera deri att kunna åstadkomma enighet och samverkan ibland de många och i allmänhet med dellös jordegare, hvilka i företaget ingå. Önskligt vore därför om något låneunderstöd af statemedel kunde beredas, och förutse hvilket det är föga antagligt, att detta allmännyttiga företag kommer till verkställighet.

Det största af de här ofvan antydda vattendragen och hvilket genom sina öfversvämningar våldsamt bidrager till kärrmarkernas vållensjuka tillstånd, lida sina källor från Torås Larkens skogsbyggar samt inmynnar i kärrmarkerna vid Stora Getnabo; förväntas sedan genom Lilla Getnabo, Holma och Skolyske, egor, under hvilket lopp det ytterligare med sig förenar de vållensamlingar, som komma dels från Torås bys mader och dels från Eke mff. byars kärrmarker. Under sin sträckning från Stora Getnabo egor och till vägen vid Skolyske, på kartan utmärkt med N: 26, omfattar de en längd af 8,400 fot, eger landet en högt ringa lutning, uppgående endast till 0,14 fot på hvarje 1000 fot i längd; samma förhållande inträffar äfven med de marker, som genomrinnas af de tillståtade vattendragen, hvarigenom följderna blifver att alla de oönskade

Skolyskevägen befintliga kärrmarkerna, omfattande en areal af omkring 360 tunnland, vissa tider af året och vid starkare nederbörd helt och hållet fördränkes af vatten och erhålla derigenom i agronomiskt henseende ett mycket ringa värde, lemnande endast en svag afkastning af sura och föga närande gräs. Vid Skolyskevägen höjer sig marken ganska betydligt och utgjöra de derflödes förekommande grusåfarna det största hindret för kärrmarkernas torrläggning.

Nedanför grusåfarna fortsätter vattendraget genom Skolyske och Stulabo egor, hvarst det upptager afloppsdikey från Liggabo mader och fortgår sedan, gynnat af markens större lutning, genom flera nedanför liggande byars kärrmarker till Skorrö quarn och vidare till den s.k. Thorstøps gård, hvarst tillräckligt fall finnes för alla kärrmarkernas fullständiga afviking; hvilket allt närmare inhämtas af den närlagda profil- och planritningen.

Vid Skorrö quarn eger en uppdamning rum under höjst och vartider af cirka 7 fots höjd, hvarigenom ej endast stora viddar af de närmast belägna kärrmarkerna öfversvämmas och lida skada, utan afven vattnet hindras och uppehålls i sitt frilopp till stort förfång för alla kärrmarkerna, hvilkas fullständiga torrläggning icke kan åvägabringas med mindre än, att quarndammen blifver helt och hållet utrifven.

Första villkoret, för att bringa företaget till verkställighet, är därför att fullständigt utrifva

Bottenbredden toges till att börja med vid Stora Getuabo 4 fot, hvarefter den småningom ökas i samma mån som Kanalen upptager tillstående bakdrag, så att den vid planen Nr 77 och vidare nedåt erhåller en bottenbredd af 8 fot och gifves Kanalens sidor en lutning af 1:1 eller 45 grader, utom på de ställen, hvarest stenar förekomma, der de användas till sidomurar, såsom i sektion vid Nr 34 finnes antydt. För afrikt iaktages, att dikesjorden hålles på minst 3 fots afstånd från Kanalens kanter, samt att genomskärningar göres i dikesvallarna på erforderliga ställen för ytvaltnets genomgång.

Kostnadsförslag för upprensning af Getnabo-
Skottö-Kanalen med tillstötande watten drag från
Thorsås och Liggessbo mader uti Forsås och Sö-
deråkra socknar af Ekalma Län.

[illegible]

				Transport			
57-59	470	31,2	Mycket stenkundens sand och grus	20	624,24	1.248	-
59-64	1.060	74,8	Lera och sand	10	748,	1.596	-
64-69	1.585	97,8	Något stenkundens sand och lera	15	1.467	2.934	-
69-74	1.890	136,8	Stenkundens sand och lera	10	1.368,	2.736	-
74-76	225	19,	Stenkundens sand och grus	20	380,	760	-
76-77	200	17,2	Stenkundens sand och lera	10	172,	344	-
77-80	450	43,4	Något stenkundens	15	651,	1.202	-
80-82	160	14,2	Stenkundens	20	284	568	-
82-84	460	31,3	Sand och lera	10	313	626	-
84-86	400	31,7	Mycket stenkundens mark	20	434	868	-
86-91	1.410	37,	Något	15	555	1.110	-
91-95	1.200	15,8	Sand och lera	8	126,4	252	80 39.922 80
<u>Afloppel från Forsås m. fl.</u>							
<u>byars mader</u>							
0-r	2.330	47,	Stenkundens sand	5	235,24	470	
r-vm	400	10,	Något stenkundens sand och lera	6	60,	120	
vm-ix	570	16,	Stenkundens	4	64,	128	
ix-xi	240	7,	Något stenkundens sand och lera	6	42,	84	
xi-xiii	1530	51,7	Stenkundens sand	5	258,5	517	
vm-xv	130	5,7	Något stenkundens sand	6	34,2	68	40
xv-16	980	39,2	Stenkundens sand	5	196,	392	40 1.779 40
<u>Afloppel från Liggstbo m. fl.</u>							
<u>byars mader</u>							
0-ii	1000	24,8	Stenkundens	4	99,224	198	40
ii-r	380	16,2	Något stenkundens sand och grus	8	129,6	259	20
r-vii	1020	24,2	Stenkundens	4	96,8	193	60
ii-xii	1570	49,3	Stenkundens sand och lera	6	295,8	591	60
xii-49	610	22,8	Något stenkundens sand och lera	8	182,4	364	80 1.607 60
Summa							

Omkring 15 procent

Kalmar den 6 Mars 1875

Henr. Magnét
Statens Landbruksingeniör

Transport	43.309 80
	6.690 20
Summa Kronor	50.000 -