

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av sjöarna Tjuståsasjön, Sandshultssjön och Skorpatorpssjön samt sänkning och förstoring av dess avlopp den s.k. Lillån i och för förbättrad torrläggning av omkring nämnda sjöar och utmed dess avlopp belägna marker tillhörande fastigheterna

Tjuståsa nr. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, Litt. D, litt. Ea och litt. Be samt gemensamma ägor till Tjuståsa nr. 1 - 4, Sandshult nr. 5, 5, 5, 5 och 5 uti Döderhults socken samt Boda nr. 1, 1, 1 och 1, Tjuståsa nr. 4 och 5, Allseda nr. 1, Skrika nr. 1 samt gemensamma ägor till Boda nr. 1 uti Fliseryds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget 7 - 9 km. sydväst om Döderhults kyrka och 11 - 13 km. nordost om Fliseryds kyrka, och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 23 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 1322 betecknade ägofigurerna samt sänkning och förstoring av

de nämnda sjöarnas avlopp den s.k. Lillån sträckan A-B-C-D-E-F-G, som angives å hithörande plan- och profilritningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.litt. I, beräknats till 307,08 hektar, varav 61,33 hektar åker, 96,06 hektar äng och odlingsmark samt 149,69 hektar annan mark och landvinning.

Företaget, vilket skall benämnas "Tjuståsasjöns sänkningsföretag av år 1941", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 juli 1932, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmäles i kap. 7 §§ 38 och 39 vattenlagen lämnas i mom. 9 här nedan.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Ifrågavarande företag har förut varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 10 juni 1929. Enär laga hinder då mötte mot företagets utförande, kunde tillstånd då ej medgivas till företagets utförande enligt Söderbygdens Vattendomstols utslag den 30 juni 1930.

Den vid nämnda förrättning upprättade plankartan har efter kopiering och komplettering lagts till grund för denna förrättning. Däremot har vid denna förrättning efter verkställda undersökningar upprättats nya profil- och sektionsritningar.

Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i de nämnda sjöarna eller dessas avlopp, med tillägg för fall för på längre avstånd från sjöarna och dessas avlopp belägen mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, äng- och odlingsmark med grön färg samt annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över vid förrättningen antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävnings- och sprängningsarbeten skola verkställas.

Med streckade dubbla röda linjer angives viss del av avloppet, inom vilken del detta företags intressenter skola hava skyldighet att verkställa sådan ränsning, som kan vara erforderlig för vattnets framrinnande.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en heldragen blå linje och beräknats till

134,19 km².

De skillda avloppssträckornas nederbördsområden äro därjämte särskiljda medelst streckade blå linjer, och framgår dessas storlek av efterstående tabell.

För bestämmande av de framrinnande vattenmängderna hava vattenhastighetsmätningar verkställtts vid Sandshultssjöns utlopp vid järnvägsbron vid 20+37 och vid Tjuståsasjöns utlopp.

På grundval av dessa mätningar har vattenmängderna beräknats och avbördningskurvor upprättats för Tjuståsasjöns utlopp, Sandshultssjöns utlopp och Skorpatorpssjöns utlopp, vilka återfinnas å hithörande ritningsblad 12. Vidare har sjömagasinen beräknats för de tre sjöarna, och på grundval därav upprättats magasineringsdiagram, som även återfinnas på ritningsblad 12.

Efter verkställda avvägningar hava de nuvarande karakteristiska vattenstånden för sjöarna bestämts, vilka med motsvarande karakteristiska vattenmängder framgår av efterstående.

Tjuståsasjön.

H.H.v.y. = +8,35 m.	H Q _{max} = 5,40 m ³ /sek.
H.v.y. = +8,07 "	Q _{max} = 3,50 "
M.v.y. = +7,50 "	Q _{med} = 0,75 "
L.v.y. = +7,20 "	Q _{min} = 0,20 "

Sandshultssjön.

H. H.v.y. = +7,95 m.	H Q _{max} = 5,70 m ³ /sek.
----------------------	--

H.v.y. = +7,63 m.	$Q_{\max} = 3,75 \text{ m}^3/\text{sek.}$
M.v.y. = +7,07 "	$Q_{\text{med}} = 1,20 \text{ "}$
L.v.y. = +6,65 "	$Q_{\min} = 0,25 \text{ "}$

Skorpetorpssjön.

H.H.v.y. = +7,40 m.	$H.Q_{\max} = 5,85 \text{ m}^3/\text{sek.}$
H.v.y. = +7,10 "	$Q_{\max} = 3,80 \text{ "}$
M.v.y. = + 6,54 "	$Q_{\text{med}} = 1,23 \text{ "}$
L.v.y. = +6,15 "	$Q_{\min} = 0,26 \text{ "}$

För Tjuståsasjöns avlopp hava dimensionerna beräknats så, att avrinningen från sjön skall bliva lika efter företagets utförande som före dess utförande, varvid antagits, att tillrinningen ej förändras genom företagets genomförande. På grund härav hava de blivande karakteristiska vattenstånden beräknats bliva

H.H.v.y. = +7,50 m.
H.v.y. = +7,09 m.
M.v.y. = +6,25 m.
L.v.y. = +5,75 m.

Då Sandshultssjön och Skorpetorpssjön äro mycket grunda och igenvuxna har någon magasinering i dessa sjöar ej beräknats kunna erhållas efter företagets utförande, varför avloppen genom och från dessa sjöar dimensionerats för den till dessa sjöar beräknade tillrinningen.

De efter företagets utförande blivande karakteristiska vatten-

stånden för dessa sjöar och de på ovan sagda sätt beräknade blivande vattenmängderna, för vilka kanalsträckorna genom och nedanför dessa sjöar dimensionerats, hava bestämts enl. efterstående.

Sandshultssjöns utlopp vid 22.

$$\text{H.H.v.y.} = +6,74 \text{ m.} \quad \text{H.Q}_{\text{max}} = 6,20 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$\text{H.v.y.} = +6,29 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{max}} = 3,90 \text{ "}$$

$$\text{M.v.y.} = +5,54 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{med}} = 1,30 \text{ "}$$

$$\text{L.v.y.} = +5,04 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{med}} = 0,27 \text{ "}$$

Skorpatorpssjöns utlopp vid 11+50.

$$\text{H.H.v.y.} = + 6,73 \text{ m.} \quad \text{H.Q}_{\text{max}} = 6,50 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$\text{H.v.y.} = + 6,23 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{max}} = 4,10 \text{ "}$$

$$\text{M.v.y.} = + 5,45 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{med}} = 1,35 \text{ "}$$

$$\text{L.v.y.} = + 4,86 \text{ m.} \quad \text{Q}_{\text{min}} = 0,30 \text{ "}$$

Kanalen har sedan å de skillda sträckorna dimensionerats, så att de sist förenämnda vattenmängderna kunna framföras. De vattenmängder, som skola framföras, kanalsträckornas dimensioner och bottenlutningar framgå av efterstående tabell.

Kanal- sträcka	Av- stånd	Neder- börds- områ- de	Bottnen- bredd	Sillo- lut- ning	Bottnen- lut- ning	Vid högsta högsvattenföring			Vid normal högsvattenföring			Vid medel- svattenföring			Vid låg- svattenföring		
						Vatten- mängd att avföra	Vatten- djup	Be- räk- nat H. Q _{max}	Vatten- mängd att av- föra	Vatten- djup	Be- räk- nat Q _{max}	Vat- ten- mängd att av- föra	Vatten- djup	Be- räk- nat Q _{med}	Vat- ten- mängd att av- föra	Vatten- djup	Be- räk- nat Q _{min}
	m.	km ²	m.			m ³ /sek.	m.	m ³ /sek.	m ³ /sek.	m.	m ³ /sek.	m ³ /sek.	m.	m ³ /sek.	m ³ /sek.	m.	m ³ /sek.
0+75 - 5+50	468	134.19	i jord 2.5 m.	1:1.25	0.61:1000	6.50	1.61	6.50	4.10	1.27	4.13	1.35	0.70	1.39	0.30	0.29	0.31
			i berg 4.5 m.	1:0.1			1.62	6.50		1.19	4.15		0.57	1.35		0.21	0.30
5+50 - 12	773	"	i jord 2.0 m.	1:1.25	0.2:1000	6.50	2.27	6.53	4.10	1.82	4.10	1.35	1.04	1.36	0.30	0.45	0.80
			i berg 4.5 m.	1:0.1			2.32	6.52		1.67	4.12		0.79	1.36		0.30	0.31
12 - 22	1.000	"	i jord 2.0 m.	1:1.25	0.2:1000	6.50	2.24	6.34	5.95	1.78	3.93	1.35	1.04	1.36	0.30	0.45	0.30
			i berg 4.5 m.	1:0.1			2.26	6.35		1.62	3.94		0.79	1.36		0.30	0.31
22 - 27	1.050	131.44	i jord 4.00 m.	1:1.25	0.1:1000	6.20	2.10	6.20	3.90	1.65	3.90	1.30	0.90	1.32	0.27	0.40	0.34
			i berg 6.00 m.														
27 - 40+20	1.341	128.19	i jord 0.80 m.	1:1.25	0.2:1000	5.40	2.47	5.37	3.50	2.05	3.43	0.75	1.03	0.75	0.20	0.54	0.20
			i berg 3.60 m.	1:0.1			2.47	5.54		1.82	3.50		0.65	0.79		0.27	0.20
40+20 - 64+20	2.380	127.38	1.80	1:1.25	0.1:1000	5.40	2.50	5.39	3.50			0.75	0.95	0.74	0.20	0.45	0.20

På grund av de nuvarande vattenstånden på sträckan 0+75 - 1, där grävnings- och sprängningsarbetena skola börja, uppstår en nedsänkning av de förut beräknade vattenytorna å de skilda kanalsträckorna vid olika vattenföring, vilken nedsänkning beräknats återverka till Tjuståsasjön. På grund härav skulle en magasinminskning uppstå i denna sjö med därav följande större avrinning från sjön.

Genom passning mellan Tjuståsasjöns tillrinning, magasin och avrinning samt med hänsyn till vattenytornas nedsänkning hava slutligen de blivande karakteristiska vattenstånden samt de vattenmängder, som beräknats komma att avrinna, blivit bestämda.

De på detta sätt beräknade blivande karakteristiska vattenstånden finnas angivna å tillhörande profilritning och beräknas bli för

<u>Tjuståsasjön</u>	<u>Sandshultssjön</u>	<u>Skorpetorpssjön</u>
H.H.v.y. = +7,40 m.	H.H.v.y. = +6,75 m.	H.H.v.y. = +6,30 m.
H.v.y. = +6,98 m.	H.v.y. = +6,36 m.	H.v.y. = +6,00 m.
M.v.y. = +6,20 m.	M.v.y. = +5,60 m.	M.v.y. = +5,20 m.
L.v.y. = +5,70 m.	L.v.y. = +5,00 m.	L.v.y. = +4,80 m.

De blivande karakteristiska vattenmängderna å de skilda kanalsträckorna hava beräknats enligt efterstående.

Kanalsträcka	Högsta hög- vattenmängd m ³ /sek.	Normal hög- vattenmängd m ³ /sek.	Medelvat- tenmängd m ³ /sek.	Lågvatten- mängd m ³ /sek.
0+75 - 5+50	7,20	4,55	1,35	0,30
5+50 - 12	7,20	4,55	1,35	0,30
12 - 22	7,00	4,40	1,35	0,30
22 - 27	6,90	4,35	1,30	0,27
27 - 40+20	6,10	3,95	0,75	0,20

Mom. 5.Broar.

I samband med detta företag, och på samfällighetens bekostnad skola två st. ägovägsbroar nämligen vid 16+35 och 35+33 ombyggas.

Dessa broar skola utföras i övrensstämmelse med de härför upprättade broritningarna.

Byvägsbron vid 0+75 bibehålles oförändrad.

Företaget kommer därjämte att beröra Statens järnvägar tillhöriga bandelen Oskarshamn - Ruda, dels genom att kanalen genomgår nämnda järnväg genom en vid punkt 20+37 befintlig järnvägsbro och dels genom att kanalen följer banvallens södra sida på sträckan 19+65 - 20+40. På grund av att botten i den nämnda järnvägsbron ligger för högt måste densamma sänkas, för att de marker, som äro belägna ovanför denna bro skola erhålla full torrläggning.

Efter denna sänkning skall den nya kanalbotten genom bron ligga på höjden +4,60 m. Över vid denna förrättning antaget jämförelseplan, och skall den nya kanalbotten genom bron hava en bottenbredd av 4,30 m. Därjämte skall stenbeklädnad utföras i kanalens botten och slänter genom bron samt 5,0 meter ovanför och nedanför densamma allt i enlighet med den för denna järnvägsbro upprättade ritningen.

Den del av förslaget, som berör Statens järnvägar, har översänts till vederbörande distriktsschef, som godkänt förslaget till denna del, se bil. litt. H¹.

Kostnaden för utförande av fördjupningen genom bron och den nämnda stenbeklädnaden har beräknats till 810:- kronor.

Den mark, som är belägen ovanför järnvägsbron och för sin torrläggning till 1,2 m:s djup är beroende av den nämnda fördjupningen av bron, utgjordes av åker och äng vid järnvägens tillkomst. Båtnaden, som beräknats uppkomma för denna mark genom företagets utförande, utgör 116.466:80 kronor. Kostnaden med ersättning för torrläggning av denna mark genom sänkning och förstoring av kanalen på sträckan 20+37 - 64+20, har enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. L, beräknats till 54.940:- kronor.

På grund härav bestämma synemännen att utförande av den nämnda fördjupningen genom bron och stenbeklädnaden skall bekostas av Statens järnvägar. Arbetena skola även utföras av järnvägens ägare.

Vidare kommer företaget att beröra avlopp genom och utmed allmänna vägen Ruda - Sågkvarn inom Handbörds, Stranda och Norra Möre vägdistrikt.

Den i företaget ingående avloppskanalen den s.k. Lillån genomgår sagda landsväg genom en befintlig landsvägsbro vid i detta förslag betecknade punkten 3+62.

Nämnda bro utgöres av en valvbro av sten, som är grundlagd på berg. Botten i bron ligger för närvarande för högt, och måste därför sänkas, för att markerna ovanför landsvägsbron, vilka utgjordes av åker och äng vid brons tillkomst, skola kunna erhålla torrläggning till 1,2 m:s djup.

Den blivande kanalbotten genom bron skall ligga på höjden +4,17 m. i förhållande till vid förrättningen antaget jämförelseplan, och skall den blivande kanalen genom bron hava en bottenbredd av 4,30 m. och sidolutning av 1:0,1. För övrigt skall bron bibehållas oförändrad.

På uppströmssidan av bron och landsvägen går kanalen intill vägen på sträckan 4+30 - 4+70. På sistnämnda sträcka får någon schaktning ej vidtagas i kanalkanten närmast landsvägen.

De arbeten, som skola vidtagas genom bron och utmed nämnda sträcka av landsvägen framgår av de upprättade till detta förslag hörande ritningarna.

Den del av förslaget, som berör sagda landsväg och landsvägsbro, har översänts till vederbörande vägingenjör, som godkänt de föreslagna arbetena, evad de beröra landsvägen med landsvägsbron, se bil. litt. H².

Då arbetena för utförande av den nuvarande landsvägsbron äro påbörjade efter den 1 januari 1880, och arbetena för sänkning av kanalbotten genom landsvägsbron äro nödvändiga för torrläggning till 1,2 m:s djup av de ovanför landsvägsbron belägna markerna, som ingå i detta företag, och vilka marker jämväl varit åker och äng vid brons tillkomst, bestämma synemännen, att de nämnda erforderliga arbetena för kanalens fördjupning och förstoring genom bron skola bekostas av Handbörds, Stranda och Norra Möre vägdistrikt. Arbetena skola utföras av sagda vägdistrikt, såvida ej vägdistriktet vill överlämna arbetenas utförande till torrlägningsföretaget.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till kanalens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. K.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag i följd av företagets utförande, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. I., och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag.

Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Denna ersättning för upplag har approximativt beräknats till 1.260:- kronor.

Fisket i sjöarna Skorpatorpssjön, Sandshultssjön och Tjuståsasjön, som äges av strandägarena, är av mycket liten betydelse. Angående ersättning för skada å detta fiske har yttrande införats från vederbörande fiskerilintendent, men har sådant yttrande ej inkommit till dato. Synemännen finna skäligt bestämma, att för skada å fisket i de nämnda sjöarna skall utgå för inplantering av fisk i Tjuståsasjön ett belopp av 500:- kronor, som skall inbetalas till vederbörande Hushållningssällskap.

Detta belopp å 500:- kronor skall gäldas av intressenterna efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Skada å vattenverk eller strömfall föreligger icke i detta fall.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. L, beräknats till 111.500:- kronor.

Arbetena för företagets genomförande förutsätts bli utförda med maskinkraft i största utsträckning.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då någon överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bli ofullständigt utdikade har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande värdet och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

För sådana områden, som ej erhålla eget eller direkt avlopp, har hänsyn tagits vid bestämmande av deras värde och båtnad.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av den upprättade värderingslängden, bil.litt. I.

I det av Söderbygdens Vattendomstol meddelade utslaget, som nämnts i mom. 2 här ovan, nedsatte Vattendomstolen de vid synerförrättningen år 1929 för företaget åsatta båtnadsvärdena med 20 %.

Vid den vid denna förrättning verkställda båtnadsuppskattningen hava synemännen beaktat detta och utgått ifrån 20 % lägre blivande värden än motsvarande värden vid 1929 års förrättning, där ej vid den nu verkställda båtnadsuppskattningen det visat sig, att de i företaget ingående markerna måste uppskattas till högre eller lägre värde på grund av deras beskaffenhet.

Synemännen finna icke skäl föreligga för uppdelning av företaget i avdelningar, utan anse, att kostnaderna för företaget skola fördelas direkt efter båtnadsvärdena.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. M, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större be-

lopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m.sök.".

Mom. 9.

Företagets tillåtlighet enligt kap. 7 §§ 38 och 39 vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget kunna icke sägas bli förändrade till men för nedanför liggande vattenverk.

Kostnaderna för företaget hava beräknats till 111.500:- kronor, ersättning för jordupplag har beräknats till 1.260:- kronor, kostnaden för fördjupning genom järnvägsbron med stenbeklädning har beräknats till 810:- kronor och kostnaden för fördjupning genom landsvägsbron har beräknats till 600:- kronor, varjämte ersättning för fiske beräknats till 500:- kronor eller tillsammans 114.670:- kronor.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har beräknats till 119.630:90 kronor.

Företaget är sålunda tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle utgöra hinder för företagets utförande, anse synemännen icke föreligga vid detta företag.

Mom. 10.Tvångsdelaktighet.

Båtnaden för hela företaget har beräknats till 119.630:90 kronor. Den båtnad, som beräknats uppkomma å den skiftade mark, som äges av sökandena och med sökandena likställda utgör 79.459:60 kronor eller 66,4 % av hela företagets båtnad. Sökandenas och med dem likställdas andel i båtnaden för gemensamma ägor utgör 1.872:42 kronor, varför hela båtnaden å sökandenas och med dem likställdas ägor utgör 81.332:02 kronor eller 67,9% av hela företagets båtnad.

På grund härav bestämma synemännen, att samtliga intressenter i företaget skola deltaga i kostnaderna för detsamma i enlighet med den upprättade kostnadsfördelningslängden.

Mom. 11.Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av ar-

betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Vid arbetet inom Järnvägens område skall arbetsmanskaper vara skyldigt följa baningenjörens i Växiö anvisningar.

Den jord eller sten, som upptages ur kanalen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare kanalkanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 12.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanalsträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar utföras minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas eller fördjupas, skola underhållas av dem, som förut underhållit densamma.

Mom. 13.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 10 i förrättningsprotokollet skall

bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 14.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Tjuståsa nr. 1³, som för närvarande äges av lantbrukaren Axel Karlsson, Tjuståsa, Forshult,.

Mom. 15.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 179:44 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 16.

Yrkanden, som icke här ovan närmare behandlats.

Enligt 15 § i förrättningsprotokollet har ägaren av fastigheterna Allseda nr. 1¹, Fru Elise Ahlgren, yrkat, att medeltaxeringsvärdena för Fliseryds socken lades till grund för markvärderingen, varvid som blivande värden sattes 670:- kronor pr hektar för åker, 196:- kronor per hektar för slåtteräng, 150:- kr. per hektar för betesäng och 35:- kr. per hektar för skogsmark.

Synemännen, som icke finna skäl till bifall till detta yrkande, hänvisa till den verkställda båtnadsuppskattningen och upprättade värderingslängden.

Mom. 17.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 18.

Underställning.

Detta utlåtande skall jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Söderbygdens Vattendomstols prövning.

Tjuståsa, Forshult den 28 juni 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Döderhults socken.</u>					
Tjuståsa	4 ¹	1/2	A	Sök.	Döderhults kommun
D:o	2 ²	5/16	B	Sök.	Viktor Vilhelm Petersson
D:o	2 ³	3/16	C	Sök.	Axel Alfred Andersson
D:o					Gemensamt till Tjuståsa nr. 2 och 4
D:o					Desamma
D:o			Ea	Sök.	August Edvard Larsson
D:o	2 ⁶	Gnisslan nr.1 avs.			Karl Johan Bodén
D:o			D	Sök.	Döderhults kommun
D:o	1 ³	3/16	AB	Sök.	Sven Axel Karlsson
D:o (	1 ²	3/16	Aa	Sök.	Densamme
D:o	3 ⁴	7/96	Bc	Sök.	Densamme
D:o	3 ³	11/96	Bb	Sök.	Densamme
D:o		Soldattorp	Be	Sök.	Densamme
D:o	3 ²	3/32	Ba	Sök.	Densamme
D:o	3 ⁵	3/32	Bd	Sök.	Edvard Nilsson
Sandshult	5 ²³	avst.	A	Likst. m. sök.	Axel Manfred Karlsson
D:o	5 ²⁴	"	B	Likst. m. sök.	Axel Mats Sand
D:o	5 ¹	3			Kungl. Maj:t och Kronan
D:o	5 ³⁵	avst.	N		Kuno Petersén
D:o	5 ³⁴	"	M		C.J. Vistrand
<u>Fliseryds socken.</u>					
Boda					Gemensamt till Boda nr. 1 ²⁻⁶
D:o	1 ⁵	7/72	D	Sök.	August Edvard Larsson
D:o	1 ⁴	7/72	C		Allan Lennart Jonsson

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
786	95	2.828	-	2.041	05	1.902	33	66	07	1,706
1.384	50	7.749	50	6.365	-	5.932	39	206	06	5,321
812	55	2.394	-	1.581	45	1.473	97	51	20	1,322
		295	25	295	25	275	18	9	57	0,247
		1.458	05	1.458	05	1.358	95	47	21	1,219
113	60	250	50	136	90	127	60	4	41	0,114
34	-	673	50	639	50	596	04	20	72	0,535
70	-	1.540	-	1.470	-	1.370	09	47	59	1,229
1.434	20	12.797	40	11.363	20	10.590	88	367	82	9,498
391	30	8.748	15	8.356	85	7.788	86	270	54	6,986
216	10	3.637	95	3.421	85	3.189	28	110	76	2,860
1.561	70	9.530	95	7.969	25	7.427	61	257	95	6,661
66	-	132	-	66	-	61	52	2	13	0,055
483	50	3.971	45	3.487	95	3.250	89	112	92	2,916
338	70	5.195	-	4.856	30	4.526	23	157	19	4,059
1.896	90	4.900	50	3.003	60	2.799	46	97	24	2,511
2.050	25	11.321	90	9.271	65	8.641	49	300	13	7,750
7.337	85	28.299	30	20.961	45	19.536	77	678	52	17,521
2.929	70	5.201	05	2.271	35	2.116	98	73	54	1,899
		1	90	1	90	1	77	0	08	0,002
		612	60	612	60	570	96	19	83	0,512
608	35	12.088	15	11.479	80	10.699	56	371	62	9,596
368	90	2.956	90	2.588	-	2.412	10	83	76	2,163
22.885	05	126.584	-	103.698	95	96.650	89	3.356	86	86,682

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Boda	1 ³	1/8	B		Allan Lennart Jonsson
D:o	1 ²	1/8	A		Karl Ivar Bodén
Tjuståsa	4 ³	avst.		Sök.	Döderhults kommun
D:o	5 ¹	Utbrytn.		Sök.	August Edvard Larsson
Allseda	1 ¹	3/4			Elise Ahlgren
Skrika	1 ⁷	7/180	a		Albin Ossian Eriksson
av					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.885	05	126.584	-	103.698	95	96.650	89	3.356	86	86,682
1.001	55	5.365	30	4.363	75	4.067	16	141	27	3,648
625	05	6.720	40	6.095	35	5.681	07	197	31	5,095
486	70	4.794	20	4.307	50	4.014	73	139	45	3,601
167	25	448	50	281	25	262	14	9	10	0,235
15	20	35	50	20	30	18	92	0	66	0,017
208	-	1.071	80	863	80	805	09	27	96	0,722
25.388	80	145.019	70	119.630	90	111.500	-	3.872	61	100,000

Tjuståsa, Forshult den 28 juni 1941.

På tjänstens vägnar:

W. R. R. R.

Statens Lantbruksingenjör.

Alfred Carlsson
Förträdande godemän.